

## Техническая информация

### Двухсторонняя лента



### TN9085

Базовый материал	Прозрачный полиэстер
Защитный слой	Красный полипропилен
Цвет	Прозрачный
Клеящий слой	Акриловый
Общая толщина	200 микрон (AFERA 4006-ED.9/79)
Сила адгезии	700 cN/cm (AFERA 4001-ED.10/87)
Теплостойкость	200 °C (BT internal metod PS-QUA-14)

### ПРИМЕНЕНИЕ

Двухсторонняя самоклеящаяся лента предназначена для всех видов монтажа и склеивания. Ленту следует беречь от экстремальных температур и прямых солнечных лучей. После извлечения ленты из оригинальной упаковки ее следует защитить от пыли и других загрязнений. Держите рулоны в горизонтальном положении.

ФУНКЦИИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
High quality adhesive	Высокая адгезия
	Хорошие рабочие характеристики в т.ч. на материалах с низкими свойствами поверхностной силы прилипания.
	Высокая теплостойкость
Одинарный воздухопроницаемый пакет	Защита от пыли и влаги
	Долговечный продукт

### ГАРАНТИИ

Технические данные, рекомендации и другие заявления, представленные в этом документе, основаны на тестах и опыте Boston tapes. Пользователь сам должен подобрать продукт для рабочего процесса или поверхности. Boston tapes ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за неправильное использование.

[www.bostontapes.it](http://www.bostontapes.it)

BOSTON tapes S.p.A.

Company under direction and coordination activity of Novacel S.A.

Sede Legale e Stabilimento : Strada Provinciale Cellole - Piedimonte - 81037 Sessa Aurunca (CE). Telefono: 0823 680211 Fax: 0823 703889  
Iscrizione C.C.I.A. (Ce) n° 132712 Reg. Trib. 11772/91



a CHARGEURS company